

Easy, quick and complete

- Perassembled Anchor ,washer , spring washer and nut is all in one piece ready to use.
- For heavy - duty fastening into concrete.
- Vibration proof.
- The outer sleeve expands against the wall of hole and is locked firmly in plate.
- It is made of steel finished with rust resistant gold passivated zinc plate.

สตั๊ดโบลท์เป็นน็อตฝังคอนกรีตที่สมบูรณ์แบบ ใช้ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว

- ประกอบด้วยน็อตหัวขยายตัวผู้ ปลอก แหวน แหวนสปริง และน็อตตัวเมีย อยู่ชิ้นเดียวกัน สามารถที่จะใช้ติดตั้งได้ทันที
- มีกำลังยึดจับสูง
- ใช้ติดตั้งวัตถุที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เพราะมีแหวนสปริงป้องกันการคลายตัวของสลักเกลียวตัวเมีย
- ผิวของปลอกจะขยายตัวยึดติดแน่นกับรูคอนกรีต
- ผลิตจากเหล็กเกรดเอ ชุบสังกะสี สีรุ้งอย่างดีป้องกันสนิม




Code **ST**

SPECIFICATION


Item No. เบอร์สินค้า	แรงดึง Tension kN	แรงเฉือน Shear kN	A Inch.	D m/m	L m/m	H m/m
ST3161.1	1.2	3/16"	6.5	40	28	
ST14	2.5	2.01/4"	8.0	50	38	
ST5164.0	3.3	5/16"	10.0	65	45	
ST38	7.8	4.13/8"	12.0	70	50	
ST12	10.0	6.51/2"	16.0	95	65	

INSTALLATION : วิธีติดตั้ง




1. Drill hole of recommended diameter and clean hole.

1. เจาะรูคอนกรีตให้มีขนาดตามที่ระบุไว้ แล้วทำความสะอาดรู




2. Insert Stud Bolt into hole, sleeve should be flush surface of masonry

2. สอดใส่สตั๊ดโบลท์เข้าไปในรูคอนกรีต ให้ปลอกเสมอกับผิวคอนกรีต



3. Place fixture, then set flat washer, spring washer and tighten nut firmly.

3. วางวัตถุที่จะติดตั้งใส่แหวน แหวนสปริง สลักเกลียวตัวเมียแล้วขันให้แน่น ปลอกของสตั๊ดโบลท์จะยึดติดแน่นกับรูคอนกรีต



4. Drill hole, insert Stud Bolt and expand anchor by tighten nut firmly. Place fixture and secure it with another washer and nut.

4. ในกรณีที่วัตถุที่จะติดตั้งนั้นโปร่งให้ขันสลักเกลียวตัวเมียลงให้แน่นก่อนแล้วใช้แหวนกับสลักเกลียวตัวเมียเพื่อยึดวัตถุให้แน่นดังภาพ